

SISTEMA DE APUNTALAMIENTO POWERSHORE® MECANICO

RIOSTRAS MECANICAS MS 2 L*					
Todas las riostras están equipadas en ambos lados con hembras de sistema de cierre rápido. Todas las riostras pueden ser usadas con tubos de extensión y bases					
Sistema de bloqueo	Modelo	Artículo número	Longitud retraído (mm)	Embolo (mm)	Peso (Kgr)
ROSCA El émbolo tiene rosca en ambos extremos. Cuando es extendido, la rosca se auto retiene. El desplazamiento axial por rotación es de 16.5 mm	MS 2 L 2 +	150.011.538	250	127	3.5
TUERCA DE BLOQUEO El émbolo tiene rosca y tuerca de bloqueo. Cuando el émbolo es extendido la tuerca puede ser asegurada El desplazamiento axial por rotación es de 16.5 mm.	MS 2 L 5 +	150.011.533	575	252	6.7



©Holmatro® 2006
Se reserva las modificaciones técnicas

Su Distribuidor Holmatro es:

Holmatro, Inc.
505 McCormick Drive
Glen Burnie, Maryland 21061
Tel: 410-768-9662
Fax: 410-768-4878
E-Mail: info@holmatro-usa.com
Sitio en Internet: www.holmatro-usa.com



Holmatro, Inc. es una
Compañía registrada con
Norma ISO 9001:2000



Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón